












 <p>PETRA BB MIMO 2x2 UniBox</p>	+		<p>Универсальный вариант с приличным коэффициентом усиления 12.5-15.5dBi. Рабочий диапазон частот 1700÷2700 МГц.</p>
 <p>AX-809P MIMO 2x2 UNIBOX</p>	+		<p>Вариант для LTE 790-870 МГц (Band 20). Коэффициент усиления 9dBi.</p>
 <p>ZETA MIMO BOX</p>	+		<p>Мощный направленный вариант с Коэффициентом усиления 20dBi. Рабочий диапазон частот 1700÷2700 МГц.</p>
 <p>Petra-12 MIMO 2x2 BOX</p>	+		<p>Небольшая широкополосная антенна с коэффициентом усиления 12dBi. Рабочий диапазон частот 1700-2700 МГц</p>
 <p>MONA UNIBOX PRO</p>	+		<p>Мощное универсальное и эргономичное решение с охватом широкого диапазона частот 790÷960/1700÷2700 МГц. Коэффициент усиления 9..15dBi. Рекомендуется к применению на расстояниях до 10 км от БС.</p>
 <p>Nitsa-5 MIMO 2x2 BOX</p>	+		<p>Эффективное универсальное решение с охватом широкого диапазона частот 790÷960/1700÷2700 МГц. Коэффициент усиления 9..14,5 dBi. Рекомендуется к применению на расстояниях до 10 км от БС.</p>
 <p>UMO-3 MIMO BOX</p>	+		<p>Широкополосный облучатель 3G/4G MIMO 2x2 с встроенным гермобоксом для роутера. Рабочий диапазон частот F=1700-2700 МГц. Коэффициент усиления 2 x 26dBi с рефлектором ф=90см. Поляризация Х-pol. Стандарты: LTE1800, LTE2600, UMTS2100.</p>